

CERCLEUSE AUTOMATIQUE TP-601D

LE MEILLEUR RAPPORT PRIX/PERFORMANCES



La cerceuse automatique à arche TP601D est une machine d'emballage automatique très performante. Cette machine permet de cercler des cartons, colis ou autres de diverses formes et tailles, avec un rythme de production moyen de 30 cerclages/min. Cette cerceuse automatique possède de nombreux avantages, l'opération de cerclage est très aisée et la bobine située à l'extérieur permet un changement facile. L'introduction du feillard polypropylène se fait automatiquement, la tension électronique est réglable. Ce modèle TP601D offre la possibilité de cercler en automatique avec une cellule de détection sur la table de travail.



GARANTIE
1 AN



JUSQU'À
30
CERCLAGES
/MINUTE



LES +

- **Jusqu'à 30 cerclages/minute.**
- **Simple d'utilisation :** mode automatique (cerclage, tension, soudure et coupe) ou manuel (pédale ou bouton).
- **Éjection automatique du feillard** en cas d'absence de colis.
- Réglage électronique de la tension de 10 à 70 kg.
- Remplissage automatique du magasin.
- Éjection automatique des boucles de feillard.



SPÉCIFICATIONS MACHINE

- **Dimensions (Lxlxh) :** 1430x620x1540 mm
- **Hauteur de table :** 810 mm
- **Dimensions arche (lxh) :** 850x600 mm
- **Type de feillard :** PP
- **Pour feillard largeur :** 9 ou 12 mm
- **Tension du feillard :** 10 à 70 kg
- **Poids :** 220 kg
- **Alimentation électrique :** 220 V monophasé + terre

CERCLEUSE AUTOMATIQUE TP-601D

LE MEILLEUR RAPPORT PRIX/PERFORMANCES

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Feuillard Polypropylène



Caisse carton



Ruban adhésif



Cornière de protection




Pochette adhésive porte-document

Caractéristiques

- Cerclage de colis ou paquet de toute forme et dimension dans la limite de l'arche retenue.
- Opération de cerclage très aisée.
- Introduction automatique du feuillard dans le magasin.
- Réglage de la tension de serrage du cerclage par potentiomètre.
- Ligaturage par thermo-soudure à 280° C.
- Mécanisme de la tête de cerclage graissé à vie.
- Arche standard : 850 x 600 ou 650 x 400 mm (autres dimensions disponibles nous consulter).
- Bobine située à l'extérieure, accès facile, changement rapide.
- Pieds montés sur roulettes avec frein.
- Éjecteur de feuillard évite l'enrayement de la tête de cerclage et de perdre du temps en cas de fausse manipulation.
- Détecteur automatique de cerclage ou mode manuel en fonction standard.
- Commande par bouton poussoir.
- Réglage de chauffe par commutateur, chauffe rapide.
- Largeur de feuillard pour un fonctionnement optimum : 12 mm.
- Cadence disponible : 30 cerclages/minute.

Dimensions des boîtes autorisées



	Mini	Maxi
L	-	∞
l	100 mm	850 mm
H	30 mm	600 mm