


BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE AKA® TITANIUM III VIP

DÉCOUPE ET SOUDURE DU FILM AUTOMATISÉES




Unité de découpe automatique



Panneau de contrôle digital



Pré-étirage fixe motorisé



Cette filmeuse de palettes semi-automatique offre des fonctions et caractéristiques avancées qui en font un outil très polyvalent, le tout à un tarif attractif. Dotée d'un système de pince coupe-film par soudure, elle permet à la fois d'améliorer l'ancrage de la charge à la palette, d'éviter aux opérateurs de devoir accrocher le film en début de cycle ou de le couper en fin de filmage, et d'éviter les queues de film.

De conception mécanique et électrique robuste, cette banderoleuse offre un large éventail d'options et de programmes pour répondre à toutes vos exigences. Fabriquée en Europe, elle est certifiée CE et conforme aux directives machines en vigueur.

Son chariot de pré-étirage vous permettra d'optimiser votre consommation de film tout en évitant la déformation ou déstabilisation de vos produits fragiles, légers ou instables.



GARANTIE
1 AN



JUSQU'À
25
PALETTES
/HEURE



LES +

- **Accroche/découpe et soudure automatiques du film.**
- **32 programmes de filmage mémorisables.**
- **Filmage en temps masqué.**



SPÉCIFICATIONS MACHINE

- **Hauteur :** 2473 mm
- **Largeur :** 1650 mm
- **Longueur :** 2804 mm
- **Hauteur globale du plateau :** 80 mm
- **Poids :** 600 kg
- **Alimentation :** 230 VAC 1PH+N+PE + air comprimé 6 bars
- **Puissance installée :** 2 kW

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE AKA® TITANIUM III VIP

DÉCOUPE ET SOUDURE DU FILM AUTOMATISÉES

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Film machine transparent :

- **Gamme HK** pour les charges légères à moyennes
- **Gamme OS** pour sa force de serrage
- **Gamme CM** pour sa résistance à la perforation



Film machine opaque, de couleur ou personnalisé



Coiffe de protection



Pochette adhésive d'expédition

Caractéristiques

- Pré-étirage motorisé fixe.
- Panneau de commande digital :
 - Jusqu'à 32 programmes de banderolage mémorisables
 - 3 niveaux de verrouillage par mot de passe
- Plateau à vitesse réglable avec démarrage/arrêt progressifs et arrêt en phase piloté par variateur de fréquence.
- Lecture de hauteur de la charge par photocellule avec possibilité de régler son retard.
- Photocellule pour charge sombre.
- Paramètres réglables de façon indépendante : type de cycle, vitesse chariot et plateau, nombre de tours bas et haut, tension du film en bas, montée, haut et descente.
- Liste des anomalies.
- Dispositif anti-écrasement sous le chariot porte bobine.
- Signalisation acoustique départ du cycle.
- Hauteur utile de banderolage : 2200 mm.
- Charge maximale 2000 kg.
- Vitesse du plateau : 4 à 12 tours/minutes.
- Arrêt indexé du chariot à hauteur d'homme pour le changement de bobine.
- Cycle pose de coiffe.
- Cycle de renfort à hauteur prédéfinie.
- Fonctions manuelles.
- Plateau pourvu d'ouvertures frontales et à l'arrière de la machine afin de pouvoir insérer les fourches d'un chariot élévateur et ainsi, faciliter le déplacement de la machine en toute sécurité.
- Pince coupe-film automatique par soudure intégrée au plateau qui vous permet d'éviter les queues de film et vous garantit un bas de palette sécurisé.

Cadence

Jusqu'à
25
palettes
/heure

Format des palettes (en mm)

L	1200
l	800
h	2200

Options

- Plateau 1800 mm pour palettes 1000 x 1200 mm
- Mât pour hauteur de banderolage 3000 mm
- Télécommande
- Plateau presseur
- Protection périmétrique (grille, départ de coffret de commande, cellule anti-intrusion chariot...)



Une arrivée d'air comprimé est indispensable.