

CERCLEUSE AUTOMATIQUE TP-702

POUR LES TRÈS GRANDES CADENCES !



Le modèle TP-702 est LA cerceuse automatique grande cadence par excellence (jusqu'à 65 cerclages à la minute). Elle s'utilise avec du feuillard polypropylène. Le cerclage est idéal pour le routage, l'imprimerie et les applications nécessitant une rapidité d'exécution, sans écrasement du colis. La table en INOX ajoute une caractéristique qualitative pour les domaines de la santé ou de l'alimentaire. Enfin, cette machine est équipée d'un serrage du feuillard spécifique : celui-ci se fait en deux temps afin de pouvoir cercler des produits fragiles tout en ayant un maintien optimal.



GARANTIE
1 AN



JUSQU'À
65
CERCLAGES
/MINUTE



LES +

- **Ultra-rapide** : jusqu'à 65 cerclages/minute.
- **Idéale pour l'imprimerie, routage, presse.**
- Introduction automatique du feuillard.
- Éjection automatique du feuillard en cas d'absence de colis.
- Réglage électronique de la tension : de 1 à 45 kg.
- **Pratique et mobile** : montée sur roulettes avec freins, la machine se déplace facilement.



SPÉCIFICATIONS MACHINE

- **Dimensions (Lxlxh)** : 840x650x1405 mm
- **Hauteur de table** : 820 à 920 mm
- **Dimensions arche (lxh)** : 550x400 mm
- **Type de feuillard** : PP
- **Pour feuillard largeur** : 5, 6 ou 9 mm
- **Tension du feuillard** : 1 à 45 kg
- **Poids** : 160 kg
- **Alimentation électrique** : 220 V monophasé + terre

CERCLEUSE AUTOMATIQUE TP-702

POUR LES TRÈS GRANDES CADENCES !

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Feuillard Polypropylène



Caisse carton



Ruban adhésif



Cornière de protection




Pochette adhésive porte-document

Caractéristiques

- Cercleuse ultra-rapide : 65 cerclages/mn.
- Bobine située à l'intérieur, accès latéral.
- Table de travail inox.
- Pieds montés sur roulettes avec frein.
- Introduction automatique du feuillard.
- Éjecteur de feuillard.
- Réglage électronique de tension : 1 à 45 kg.
- Détecteur de fin de bobine.
- Réglage de chauffe par potentiomètre.
- Température de soudure auto-régulée.
- Équipée de 5 moteurs de fabrication allemande.
- Barre de commande de cerclage au pied.
- Hauteur de table réglable de 820 à 920 mm.
- Largeurs de feuillard : 5-8-9 mm.
- Double plage de réglage de tension de serrage.
- Émission sonore : 78 décibels maxi.
- Dimensions (Lxlxh) : 840 x 650 x 1405 mm.
- Arche standard (l x h) : 550 x 400 mm.
- Dimensions colis mini (lxh) : 70 x 20 mm.
- Dimensions colis maxi (lxh) : 530 x 380 mm.
- Alimentation : 220 V monoph. + terre / 0.5kW.

Dimensions des boîtes autorisées



	Mini	Maxi
L	-	∞
l	70 mm	530 mm
H	20 mm	380 mm